



## WIERTARKI RDZENIOWE NA STOPIE MAGNETYCZNEJ (ELEKTRYCZNE)

**KATEGORIE:** Narzędzia elektryczne, Wiertarka rdzeniowa

**TAGI:** (Inny), Elektryczny, Ogólnoprzemysłowa, Wiercenie

WIERTARKI RDZENIOWE NA STOPIE MAGNETYCZNEJ (ELEKTRYCZNE)

Typ	Moc		Waga		Średnica otworu		Średnica wiertła krętego		Średnica wiertła gwintującego		Prędkość		Siła magnetyczna (1" płyty)		Uchwyt wiertła		Wrzeczono	Smarowanie	Obrotowa podstawa	Silnik odwracalny	Wspomaganie zasilania
	Amp/Volt	lbs	kg	"	mm	"	mm	"	mm	1/min	mm	mm	lbs	kg	"	mm					
P1	10/110*	26,5	12	1	34,925					400	84,67W x 168,28L	330, 2x279, 4x12,7	3750	1701	3/4"	19,05		ręczne lub z pompa cinieniową			
MDM40	9.25/110*	24	11	1	38,1					440	165,10 x 82,55	330, 2x241, 3x177,8	2640	1197	3/4"	19,05		Standard			
MAB 150	9.25/110*	24	11	1	38,1					400	160,34 x 88,90	177, 8x327, 03x190,5	2640	1197	3/4"	19,05		Standard			
MAB 425	9.25/110*	29	13	1	34,925	5/8"	15,875			430/760 (2 biegi)	84,67 x 168,28	393, 7x292, 1x160,87	3080	1397	3/4"	19,05		Standard			
MAB 455	10.5/110*	29	13	2"	50,8	7/8"	22,225			250/450 (2 biegi)	84,67 x 168,28	438, 15x295, 28x177,8	3750	1701	3/4"	19,05	MT2	Standard			
MAB 485	10.5/110*	29	13	2"	50,8	7/8"	22,225	15/16"	23,8125	50-250 i 100-450	84,67 x 168,28	438, 15x295, 28x177,8	3750	1701	3/4"	19,05	MT2	Standard			
MAB 525	14.5/110*	35	16	2	63,5	1"	25,4	15/16"	23,8125	70-280 i 180-580	88,90 x 180,98	482, 6x298, 45x171,45	8000	3629	3/4"	19,05	MT3	Standard			
MAB 825 i MAB 845	16/110*	55	25	4"	101,6	1	31,75	1 1/8"	28,575	40-110,65- 175, 140- 360,220-	110,07 x 219,08	473, 08x366, 71x239,71	6600	2994	3/4" i 1 1/4", standard	19,05 i 31,75, standard	MT3	Standard	zamówić MAB 845		

WIERTARKI RZĘZNIOWE NA STOPIE MAGNETYCZNEJ (ELEKTRYCZNE)										600												
MAB 1300	20/110°	112	51	5	130,175	1	44,45	1 5/8"	41,275	30-90-50	120-65 v	876	2540	10705	1 1/4" (adapter)	31,75 (adapter)	MT4	Standard				
				1/8***				3/4"		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: 8px;"> <p><b>Uwaga!</b></p> <p>Do naprawy lub konserwacji urządzenia, konieczne jest wyłączenie go z sieci elektrycznej. Nie należy dotykać części wewnętrznych urządzenia. Nie należy dokonywać napraw samodzielnie. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy skontaktować się z serwisem producenta. Urządzenie jest przeznaczony do użytku profesjonalnego. Nie należy używać urządzenia do celów niezamierzonych. Nie należy używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie należy używać urządzenia w pobliżu materiałów wybuchowych. Nie należy używać urządzenia w pobliżu materiałów toksycznych. Nie należy używać urządzenia w pobliżu materiałów korrozyjnych. Nie należy używać urządzenia w pobliżu materiałów przewodzących prąd. Nie należy używać urządzenia w pobliżu materiałów magnetycznych. Nie należy używać urządzenia w pobliżu materiałów radioaktywnych. Nie należy używać urządzenia w pobliżu materiałów jądrowych. Nie należy używać urządzenia w pobliżu materiałów biologicznych. Nie należy używać urządzenia w pobliżu materiałów chemicznych. Nie należy używać urządzenia w pobliżu materiałów farmaceutycznych. Nie należy używać urządzenia w pobliżu materiałów kosmetycznych. Nie należy używać urządzenia w pobliżu materiałów perfumeryjnych. Nie należy używać urządzenia w pobliżu materiałów drogich. Nie należy używać urządzenia w pobliżu materiałów luksusowych. Nie należy używać urządzenia w pobliżu materiałów ekskluzywnych. Nie należy używać urządzenia w pobliżu materiałów elitarnych. Nie należy używać urządzenia w pobliżu materiałów ekskluzywnych. Nie należy używać urządzenia w pobliżu materiałów elitarnych. Nie należy używać urządzenia w pobliżu materiałów ekskluzywnych. Nie należy używać urządzenia w pobliżu materiałów elitarnych.</p> </div>												
Auto MAB 1500	10,5/110°	37	17	1	38,1					360	88,90 x 180,98	409, 58x279, 4x198,44	2640	1197	3/4"	19,05		Standard				
CSU 32AC i CSU 32RL	8,2/110	24	11	1	31,75	1/2"	12,7	3/4" (tylko CSU 32RL)	19,05 (tylko CSU 32RL)	450	160,34 x 82,55	361, 95x241, 3x111,13	3080	1397	3/4"	19,05	1/2"-20	Standard		zamówić CSU 32RL	zamówić ZPA 402	
CSU 50AC i CSU 50RL	10,5/110	29	13	2"	50,8	7/8"	22,225	15/16"	23,8125	1:250,2:450	165,10 x 88,90	419, 1x228, 6x161,93	3750	1701	3/4"	19,05	MT2	Standard		zamówić CSU 50RL	zamówić ZPA 401	
CSU 80AC	15/110°	57	26	3	80,9625	1	31,75			1:100, 2:175, 3: 245, 4:385	228,60 x 111,13	495, 3x339, 73x190,5	7040	3193	3/4" (również dostępne 1 1/4")	19,05 (również dostępne 31,75)	MT3	Standard			zamówić ZPA 402	
CSU 100/3RL	16/110°	57	26	4"	101,6	1	31,75	1 1/8"	28,575	40-140, 120-480	228,60 x 101,60	495, 3x339, 73x190,5	6600	2994	3/4" (również dostępne 1 1/4")	19,05 (również dostępne 31,75)	MT3	Standard			zamówić ZPA 402	

\* dostępne o mocy 220 Volt/50Hz



